Karta informacyjna: Trilock 900

klasyczna obrotowa, 3-ramienna, bramka kontroli dostępu

Zastosowanie

Bramka Trilock 900 jest 3-ramienną, obrotową bramką do współpracy z systemem kontroli dostępu. Jest to klasyczny model bramki, łączący prostotę działania ze skutecznością kontroli dostępu, przy niewygórowanym budżecie. Bramka przeznaczona jest do intensywnej eksploatacji w wysokiej klasy obiektach biurowych, administracji rządowej, instytucjach finansowych, przemysłowych oraz innych. Dostępna w wersji standardowej i z opadającymi ramionami.

Cechy szczególne produktu

- Estetyczny wygląd i kompaktowe wymiary
- Montaż na wykończonej posadzce
- Szybka, bezszelestna praca
- Możliwość wbudowania czytników kontroli dostępu pod blatem bramki
- Aktywacja systemem kontroli dostępu lub panelem sterującym



Dane techniczne

Zasilanie	*200-240 V / 50/60 Hz*
Pobór mocy	
praca	35W
stan spoczynku	15W
Warunki środowiskowe	-15ºC do +50ºC
Waga	*80kg*
Kompatybilność z systemami kontroli dostępu	*aktywacja stykiem bezpotencjałowym*
Przepustowość	*15 do 20 osób / min.*
Dopuszczenie	*Dyrektywa Maszynowa (Dyrektywa 2006/42/EC)* *Dyrektywa Niskonapięciowa (Dyrektywa 2006/95/EC)* *Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (Dyrektywa 2004/108/EC)*

Przekroje (przykład jednej z wersji bramki)





